


ST.8006D, SN.0001A, SN.0003B, PH.1003A

Klempířské profily



Dřevěný příhradový vazník **DEKWOOD**

Velkoformátová plechová krytina **MAXIDEK**

Podtěsnění kontralatí páskou **DEKTAPE KONTRA**

Žlabový hák osazen na lati kotven
min. hřebíky 4 x 90 mm / vruty 5 x 60 mm

$1/3 \leq x \leq 1/2$

BIM
ST.8006D

Difuzně propustná fólie **DEKTEN PRO II**
slepená páskami **DEKTAPE PRO**

DEKPANEL těsnicí páska

Těsnicí tmel (např. AIRSTOP SPRINT)

Úhelník s prolisem

Svorník / konstrukční vruty $\phi \geq 8$ mm

Okapový žlab ve žlabových hácích

Ochranný pás proti ptákům **DEK FeZn**

Okapní plech **DEKMETAL KPV-138S-100**

Větrací mřížka

Nadokenní profil **RETEK**

Fermacell Powerpanel H2O

Flexibilní rohový profil **RETEK**

BIM
PH.1003A

BIM
SN.0001A
DEKPANEL D
1.1.1

BIM
SN.0003B
DEKPANEL D
1.2.1

resp.



Vzduchotěsnicí páska **ISOCELL AIRSTOP FLEX**

Přířez parotěsnicí fólie / těsnicí páska

Výztužná páska **DEKFINISH Flextape**

Nadokenní profil **RETEK**

Flexibilní rohový profil **RETEK**



Pro návrh dimenze doplňkové hydroizolační vrstvy se uplatní Pravidla Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů, resp. výrobce použité skládané krytiny.

Spolehlivost hydroizolační konstrukce konkrétní stavby
je nutné vždy ověřit postupem podle Směrnice ČHS 01.

STŘECHA, OKRAJ, ŘÍMSA, OKAP, SKLÁDANÁ KRYTINA, VAZNÍK, PODHLED, STĚNA, ETICS, DEKPANEL, PŘEDSTĚNA