


Klempířské profily



Dřevěný příhradový vazník **DEKWOOD**

Velkoformátová plechová krytina **MAXIDEK**

Podtěsnění kontralatí páskou **DEKTAPE KONTRA**

Žlabový hák osazen na latě kotven
min. hřebíky 4 x 90 mm / vruty 5 x 60 mm

$1/3 \leq x \leq 1/2$

≥ 60

BIM
ST.8006B

Difuzně propustná fólie **DEKTEN PRO II**
slepená páskami **DEKTAPE PRO**

Úhelník s prolisem

Těsnicí tmel (např. AIRSTOP SPRINT)
DEKPANEL těsnicí páska

Páska **DEKTAPE KONTRA**

Okapový žlab ve žlabových hácích

Ochranný pás proti ptákům **DEK FeZn**

Okapní plech **DEKMETAL KPV-138S-100**

Perforovaný plechový pás

Nízkoexpanzní PU pěna **DEKFOAM**

Opěrná pomocná prkna
mezi vazníky

≥ 30

cca 30

BIM
SN.0001A
DEKPANEL D
1.1.1

resp.

BIM
SN.0003B
DEKPANEL D
1.2.1

Parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva
DEKSEPAR FIX AL

Přířez parotěsnicí fólie

Výztužná páska **DEKFINISH Flextape**

Svorník / konstrukční vruty $\phi \geq 8$ mm

Pro návrh dimenze doplňkové hydroizolační vrstvy se uplatní Pravidla Čechu klempířů, pokrývačů a tesařů, resp. výrobce použité skládané krytiny.
Spolehlivost hydroizolační konstrukce konkrétní stavby je nutné vždy ověřit postupem podle Směrnice ČHS 01.

STŘECHA, OKRAJ, OKAP, SKLÁDANÁ KRYTINA, VAZNÍK, PODHLED, STĚNA, ETICS, DEKPANEL, PŘEDSTĚNA